



≒布寸法  
φ116×1905

仕様

型式	屋内質圧型
粉接部材質	SUS304
濾布材質	テロンフェルト (TF-55 ヒートセト)
濾布寸法	φ116 × 1905
濾布本数	25本
濾過面積	10.9m <sup>2</sup>
処理風量	15m <sup>3</sup> /min at 25°C
設計耐圧度	850mmHg
パイロットバルブ	GOYEN製 1/8" 5個 (MODEL NO. RCA3D2-PM)
ワイヤリングトラフ	GOYEN製 1/8" 5個 (MODEL NO. RCA20)
バルブ	F型 AC200V 60Hz (別注取付) 面積10cm <sup>2</sup>
測定範囲	250mmHg (別注取付) 配管10mm
下部接続	ロータリバルブ RV-20 (IND)
概略重量	900kg
製造台数	1台
塗装色	SS部: マンセル2.5PB Z/3

予備品	カセット	1SET
	リテーナ	SUS304 25本
	濾布	25本
	C型フランジ	25本

10.9m<sup>2</sup>

参考図

名	ホソカワ	マイク	パルスエアー
称	AK-25	4	外形図
種別			
設計			
製日	昭和59年3月5日	図号	1/25
製品番号	232672	内番	006229B